

PUNTELLI SERIE ITALIA

SERIES "ITALIA" PROP

I nostri puntelli Serie Italia a filetto coperto vengono utilizzati in tutto il mondo per operazioni di puntellamento e ristrutturazione.

Resistente, economico e pratico nelle numerose misure disponibili, può essere abbinato a gran parte degli accessori impiegati per la costruzione di solai.

È il classico puntello telescopico italiano a piastra piana o bombata, verniciato ad immersione di colore rosso e su richiesta è possibile averlo anche zincato. È venduto in pacchi da 50 pezzi.

Grazie alla Nostra esperienza sviluppata nel corso degli anni, e ai continui investimenti nella ricerca e lo sviluppo di materiali e metodi produttivi, forniamo un prodotto molto economico ma allo stesso tempo caratterizzato dalla qualità del 100% Made in Italy.

Our "Serie Italia" Props with covered thread are used all over the world for shoring and restructuring operations.

Resistant, inexpensive and functional, these props are available in many sizes, can be combined with the most of the accessories used for the construction of slabs.

They are the classic Italian flat-plate (or rounded) telescopic props, immersion painted with red color and on request it is possible to have them also galvanized. They are sold in bundles of 50 pieces each.

Thanks to our experience developed over the years, and continuous investments in research and development of materials and production methods, we provide a very economical product but at the same time characterized by the worldwide recognized expression "100% Made in Italy" synonymous with reliability and quality.

Caratteristiche	Characteristics
Tubo interno Ø 48,3 [mm] realizzato in acciaio S235JRH secondo la normativa UNI EN 10219-1/2	Inner tube Ø48,3 [mm] made in steel S235JRH according to the norm UNI EN 10219-1/2
Tubo esterno Ø 56 [mm] realizzato in acciaio S235JRH secondo la normativa UNI EN 10219-1/2	Inner tube Ø56 [mm] made in steel S235JRH according to the norm UNI EN 10219-1/2
Tubo interno forato ogni 100 [mm] per regolare l'estensione del puntello	Inner tube drilled every 100 [mm] to settle the prop extension
Gancio per il fissaggio Ø 11 [mm] Realizzato in acciaio S235JRH	Fixed hook Ø 11 [mm] made in steel S235JRH
Piastra 120x120x4 [mm] Piana o Bombata - Marcata "Made in Italy"	Plate 120 x 120 x 4 [mm] flat or rounded - Marked "Made in Italy"
Verniciato Rosso Ral 3009	Red painted Ral 3009
Manicotto di regolazione in acciaio	Adjustable sleeve in steel
Disponibile un vasto assortimento di accessori	A wide range of accessories is available

Su richiesta	On request
Manicotto in ghisa	Cast iron sleeve
Rinforzo al piede per irrobustire la parte inferiore del puntello	Reinforcement of 150 mm at the base of the external tube
Zincatura a caldo o elettrolitica	Hot dip galvanization or electrolytic galvanized
Testa a "U"	"U" top plate

Tipo Puntello Prop Type	P80	P130	P180
Codice Prodotto Product Code	90-4080	90-4130	90-4180
Lunghezza minima puntello Minimum Prop Length	500 [mm]	800 [mm]	1100 [mm]
Lunghezza massima puntello Maximum Prop Length	800 [mm]	1300 [mm]	1800 [mm]
Peso (verniciato) Weight (painted)	4,00 [Kg]	5,00 [Kg]	6,20 [Kg]

Tabella delle portate del puntello [KN] (Fattore di sicurezza incluso) Table of maximum capacity load of prop [KN] (Safety factor included)			
Estensione [mm] Extension [mm]			
500	15,62		
600	15,62		
700	15,62		
800	15,62	15,62	
900		15,62	
1000		15,62	
1100		15,62	15,62
1200		15,62	15,62
1300		15,62	15,62
1400			15,62
1500			15,62
1600			15,62
1700			15,62
1800			15,62



Tipo Puntello Prop Type	P270	P290	P300	P320
Codice Prodotto Product Code	90-4270	90-4290	90-4300	90-4320
Lunghezza minima puntello Minimum Prop Length	1500 [mm]	1600 [mm]	1700 [mm]	1800 [mm]
Lunghezza massima puntello Maximum Prop Length	2700 [mm]	2900 [mm]	3000 [mm]	3200 [mm]
Peso (verniciato) Weight (painted)	8,00 [Kg]	8,30 [Kg]	8,60 [Kg]	8,90 [Kg]



Tabella delle portate del puntello [KN] (Fattore di sicurezza incluso)
Table of maximum capacity load of prop [KN] (Safety factor included)

Estensione [mm] Extension [mm]				
1500	15,62			
1600	15,62	15,62		
1700	15,62	15,62	15,62	
1800	15,62	15,62	15,62	15,62
1900	15,62	15,62	15,62	15,62
2000	15,62	15,62	15,62	15,62
2100	15,62	15,62	15,62	15,62
2200	15,62	15,62	15,62	15,62
2300	15,62	15,62	15,62	15,62
2400	15,62	15,62	15,62	15,62
2500	15,62	15,62	15,62	15,62
2600	14,60	14,98	15,15	15,62
2700	13,80	13,90	14,18	15,62
2800		13,22	13,64	15,15
2900		13,05	13,21	13,94
3000			12,06	12,73
3100				11,79
3200				10,85



Tipo Puntello Prop Type	P350	P400	P450	P500
Codice Prodotto Product Code	90-4350	90-4400	90-4450	90-4500
Lunghezza minima puntello Minimum Prop Length	2000 [mm]	2200 [mm]	2400 [mm]	2800 [mm]
Lunghezza massima puntello Maximum Prop Length	3500 [mm]	4000 [mm]	4500 [mm]	5000 [mm]
Peso (verniciato) Weight (painted)	9,80 [Kg]	10,80 [Kg]	12,00 [Kg]	13,00 [Kg]

Tabella delle portate del puntello [KN] (Fattore di sicurezza incluso) Table of maximum capacity load of prop [KN] (Safety factor included)				
Estensione [mm] Extension [mm]				
1900				
2000	15,62			
2100	15,62			
2200	15,62	15,62		
2300	15,62	15,62		
2400	15,62	15,62	15,62	
2500	15,62	15,62	15,62	
2600	15,62	15,62	15,62	
2700	14,85	15,62	15,62	
2800	13,94	15,15	15,62	15,62
2900	13,03	13,94	15,62	15,62
3000	12,12	13,33	14,55	15,62
3100	11,82	12,48	13,70	15,62
3200	10,91	11,88	12,73	15,62
3300	8,14	10,00	10,47	15,62
3400	8,14	8,61	10,21	15,15
3500	8,14	8,58	9,63	13,68
3600		8,55	9,10	12,22
3700		8,51	8,62	11,17
3800		6,87	8,53	10,12
3900		6,52	8,10	9,35
4000		6,20	7,58	8,59
4100			7,03	7,99
4200			6,36	7,39
4300			6,00	6,93
4400			5,52	6,46
4500			5,04	6,08
4600				5,70
4700				5,38
4800				5,06
4900				4,73
5000				4,53
5100				
5200				
5300				
5400				
5500				

